

FICHE TECHNIQUE

Code article : CT1719X5

CRISTAL 5L CIRE SUPER EMULSION METALLISEE BRILLANTE

Métallisant très haute performance.
Autolustrant.
Effet Wet-Look



AVANTAGES ET DOMAINES D'UTILISATION

- Ultra haute résistance – forme un film de protection très dur
- Antidérapant
- Effet Wet-look

CARACTÉRISTIQUES

pH : 8

Composition : Agents de surface anioniques, solvants hydrosolubles, polymères acryliques, cires

Aspect : Liquide fluide

Couleur : Blanc opaque

Parfum : /

Contenance : 5L

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>



CONDITIONNEMENT : Carton de 4 U

UTILISATION :

Métallisant de très haute résistance due à la combinaison de résine de polymères acryliques et d'ions métalliques. Autolustrant, antidérapant. Effet Wet-look.

Convient parfaitement sur des sols où le passage est intensif. S'utilise sur tous les supports thermoplastiques modernes, sur tous types de carrelages poreux, caoutchouc, linoléum, marbre, comblanchien, travertin,...

MODE D'EMPLOI :

Au préalable, décaper le sol à l'aide du *Super Décapant*. Rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre. Laisser sécher. Sur un sol poreux, il est recommandé d'appliquer uniformément 2 couches fines de *Bouche pores* à l'aide d'un balai étendeur, d'un applicateur ou d'une frange avant de poser l'émulsion.

Répandre généreusement la solution sur le sol à l'aide d'un balai à plat ou d'un mouilleur préalablement humidifié afin qu'il ne se gorge pas d'émulsion. Sur un sol rugueux, un faubert sera plus efficace. Il faut éviter les matières qui peluchent.

Laisser sécher 30 minutes environ entre chaque couche : le temps de séchage varie en fonction de la température de la pièce et du taux d'humidité.

3 couches fines sont nécessaires. Laisser sécher 40 à 45 minutes entre chaque couche : toucher avec le dos de la main pour s'assurer du séchage. Entre chaque couche, rincer l'applicateur afin d'éviter son durcissement.

Bien laisser sécher avant d'ouvrir à la circulation, de 12 à 24 heures. Attendre 48 heures avant de procéder à une action mécanique.

L'entretien machine s'effectue avec le *Spray Rénovant*. Pour le lavage, utiliser *Détergent neutre* en dilution de 1 à 2%. Pour l'entretien manuel, laver avec le *Shampoing Cirant* en dilution de 1 à 3%.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas mélanger à d'autres produits

STOCKAGE :

Craint le gel – à stocker dans un endroit tempéré

LEGISLATION :

Usage professionnel.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande

Mis à jour le 1 juillet 2021

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>