

FICHE TECHNIQUE

Code article : CT1718X5

CIRE EMULSION METALLISEE SATINEE

DESCRIPTION

Cire émulsion métallisée satinée pour la protection des sols



AVANTAGES ET DOMAINES D'UTILISATION

- Très résistant - Autolustrante et antidérapante
- Conforme à la norme ASTM D2047-69
- Pour bureaux d'entreprise, hôtellerie, restauration, collectivités, cabinets médicaux

CARACTÉRISTIQUES

pH : 8.2

Composition : Agents de surfaces anioniques, solvants hydrosolubles, polymères acryliques, cires

Aspect : Liquide opaque

Couleur : Blanc

Parfum : Lavande

Contenance : 5L

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>



CONDITIONNEMENT : Carton de 4 U – palette de 128 U

UTILISATION :

Métallisant très résistant grâce à la combinaison de résine de polymères acryliques et d'ions métalliques. Autolustrante et antidérapante, elle donne un effet satiné aux sols et forme un film de protection très dur et antidérapant conformément à la norme ASTM D2047-69.

Elle s'utilise sur tous les supports thermoplastiques modernes, sur tous types de carrelages poreux, caoutchouc, linoléum, marbre, comblanchien, terrazzo, travertin,...

MODE D'EMPLOI :

Au préalable, décaper le sol à l'aide du *Super Décapant*. Rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre. Laisser sécher. Il est recommandé d'appliquer uniformément 2 couches fines de *Bouche pores* à l'aide d'un balai étendeur, d'un applicateur ou d'une frange avant de poser l'émulsion.

Répandre généreusement la solution sur le sol à l'aide d'un balai à plat ou d'un mouilleur préalablement humidifié afin qu'il ne se gorge pas d'émulsion. Sur un sol rugueux, un faubert sera plus efficace. Il faut éviter les matières qui peluchent.

Laisser sécher 30 minutes environ : le temps de séchage varie en fonction de la température de la pièce et du taux d'humidité.

3 couches fines sont nécessaires. Laisser sécher 40 à 45 minutes entre chaque couche : toucher avec le dos de la main pour s'assurer du séchage. Entre chaque couche, rincer l'applicateur afin d'éviter son durcissement.

☑ Bien laisser sécher avant d'ouvrir à la circulation, de 12 à 24 heures. Attendre 48 heures avant de procéder à une action mécanique.

☑ L'entretien machine s'effectue avec le *Spray Rénovant*. Pour le lavage, utiliser *Détergent neutre* en dilution de 1 à 2%. Pour l'entretien manuel, laver avec le *Shampoing Cirant* en dilution de 1 à 3%.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas mélanger à d'autres produits.

STOCKAGE :

Craint le gel

LEGISLATION :

Usage professionnel.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande

Mis à jour le 1 juillet 2021

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>