

FICHE TECHNIQUE

Code article : C4450000

DECAPANT SOLS "JONTEC N°1"

DESCRIPTION

JONTEC N°1 5L DECAPANT SOL SANS RINCAGE

JONTEC N°1 F1C est un décapant puissant et rapide pour émulsions qui convient pour tous types de sols durs, résistant à l'eau et aux alcalins, tels que les PVC, vinyls, thermoplastiques, pierres, etc...

Grâce à sa formule spécifique il rend les sols prêts à être protégés sans être rincés, réduisant ainsi le temps de décapage de moitié.

Il est hautement alcalin et a un fort pouvoir mouillant et émulsifiant.



AVANTAGES ET DOMAINES D'UTILISATION

- Entretien des sols, faïences, thermoplastiques
- Utilisation avec MOP et seau pas besoins de machine
- Séchage rapide sans rinçage
- Cabinets médicaux
- Maison de retraites, écoles, collectivités...
- Café hôtel restaurant

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : liquide limpide incolore à jaune clair
- **Densité relative (20°C)** : 1.040
- **pH pur (20°C)** : 12.90 – 13.60
- **pH en utilisation** : 12 +/- 0.5 (dilué à 10%)

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

CONDITIONNEMENT : Carton de 2 bidons, palette de 160 bidons.

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>

APPLICATION / SÉCURITÉ D'UTILISATEUR

MODE D'EMPLOI :

Dilution minimum : 1 L pour 10 L de solution (10 %)
Augmenter la concentration à 25% pour les salissures tenaces.

- 1/ Doser TASKI JONTEC N°1 dans un seau ou un réservoir rempli d'eau froide et appliquer la solution uniformément.
- 2/ Laisser agir 5 minutes pour permettre à la solution de pénétrer dans le sol (ne pas laisser sécher la solution).
- 3/ Décaper le sol avec une monobrosse équipée d'un disque adapté afin d'éliminer les anciennes couches d'émulsions ; aspirer les eaux résiduelles avec un aspirateur à eau.
Éliminer les traces / résidus éventuels par un rapide lavage humide. Bien laisser sécher la surface à traiter.
- 4/ Protéger la surface décapée avec une protection de la gamme TASKI Jontec.

SÉCURITÉ D'UTILISATEUR :

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de données de sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.

Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures exprimés. Législation Produit de nettoyage conforme au Règlement détergent CE 648/2004.

Mis à jour le 16 avril 2021

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>