

FICHE TECHNIQUE

Code article : CT1413X5

DECAPANT SANS RINCAGE

DESCRIPTION

Décapant sans rinçage



AVANTAGES ET DOMAINES D'UTILISATION

- Sans rinçage
- Fort pouvoir mouillant
- Compatible tous sols lavables à l'eau
- Non moussant

CARACTÉRISTIQUES

pH : 14

Aspect : Liquide limpide

Couleur : Incolore

Parfum : /

Contenance : 5L

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>

CONDITIONNEMENT : Carton de 4 U

UTILISATION :

Décapant concentré conçu pour éliminer sans rinçage les anciennes couches d'émulsion. Il permet la remise en état des sols avant l'application d'une émulsion et peut s'utiliser sur tous les types de revêtements de sols lavables à l'eau : thermoplastiques, PVC, pierres naturelles, terrazzo, marbres, béton, terre cuite, carrelage, etc, y compris les bois traités avec l'émulsion *Protection Bois*.

C'est un produit permettant d'allier aux qualités mouillantes un fort pouvoir émulsionnant et dégraissant. Il est miscible à l'eau en toutes proportions et est non moussant.

MODE D'EMPLOI :

Préalablement, procéder au balayage ou à l'aspiration de la surface.

DSM s'utilise manuellement ou à l'aide d'une monobrosse équipée d'un réservoir à une dilution de 15 à 20% (soit 1,5L à 2L de produit pour 10L d'eau) en fonction du degré d'encrassement ou de l'ancienneté des couches d'émulsions à éliminer. Laisser agir le produit quelques minutes dans le seau.

Etendre généreusement et uniformément la solution décapante avec la monobrosse ou en lavage manuel à plat.

Travailler le produit à l'aide de la monobrosse (une action légère et rapide est suffisante). L'utilisation d'un disque abrasif noir sera nécessaire sur les sols lisses. En revanche, la brosse de nettoyage de la machine est suffisante sur les sols pastillés, en caoutchouc, granuleux...

Laisser agir 10 minutes, sans laisser sécher la solution.

Aspirer la solution restante.

Faire un balayage humide pour éliminer toute trace de matière éventuelle.

Bien laisser sécher avant d'appliquer le *Bouche-pores* et/ou une *Emulsion Technicsols*.

Consommation: 1L/80 m² environ

Utilisation en décapage à Sec :

Faire un balayage humide pour dépoussiérer la surface à traiter.

Diluer le produit à 50 %.

Pulvériser à l'aide d'un vaporisateur en fin brouillard par petite surface (1 à 2 m²).

Décaper la surface à l'aide d'une mono brosse basse vitesse équipée d'un disque approprié (1L / 200 m²).

Faire un balayage humide et laisser sécher avant de protéger avec une *Emulsion Technicsols*

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Pour certains revêtements comme le linoléum, il est conseillé de faire un essai préalable de tenue des couleurs.

Ne pas utiliser sur les lièges et surfaces peintes.

A stocker dans un endroit tempéré. Craint le gel.

Utiliser les produits du même fabricant afin d'éviter les interférences.

Biodégradabilité des agents de surface conforme au règlement CE N° 648/2004 modifié.

Réservé à l'usage professionnel

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>



STOCKAGE :

Craint le gel

LEGISLATION :

Usage professionnel.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande

Mis à jour le 1 juillet 2021

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>