

FICHE TECHNIQUE

Code article : CGDI562XA

ABSORBANT INDUSTRIEL TERRE DIATOMÉE ROUGE

CODE DOUANIER 25120000

DESCRIPTION

Sac de 20kg de Terre de diatomée rouge, absorbant industriel, qui permet de pomper efficacement tous les liquides (hydrocarbures, produits chimiques, eau ...).

Grâce à la forme anguleuse des grains, cet absorbant permet de maîtriser le glissement sur les sols et de réduire ainsi les risques de dérapage, d'incendie et d'explosion.

Ramassé ou balayé après usage, il permet de restituer un revêtement sec et non glissant.

Conforme à la Norme AFNOR P 98-190 permettant ainsi une utilisation sur le réseau routier afin d'absorber les liquides lors de déversement accidentel.



AVANTAGES ET DOMAINES D'UTILISATION

- Réseau routier
- Litières pour animaux
- Désodorisant de chambres froides
- Agent stabilisateur pour les plantes
- Support pour parfum

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristalhygiene.com/>

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--|--|
| ▪ Type | Super absorbant industriel |
| ▪ Composition | Terre de diatomée d'Ulyanovsk |
| ▪ Couleur | Rouge/brun |
| ▪ Densité | 489 kg/m ³ |
| ▪ Absorption d'eau | 163% |
| ▪ Absorption d'hydrocarbures | 161% |
| ▪ Taux d'émission de poussières | < à 1.4 % |
| ▪ Taux d'adhérence résiduelle | 89 % |
| ▪ PH (solution aqueuse 10%) | 7.0 |
| ▪ Humidité | 2 % |
| ▪ Perte au feu à 1025°C | 2 % |
| ▪ Température de calcination | Supérieur à 850°C Sans silice CRISTALLINE |

CONDITIONNEMENT : Sac de 20 kg – palette de 50 sacs

Mis à jour le 10 janvier 2025

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristalhygiene.com/>